


Taivutuskoneet
Provar 5 Akselia
SARJA 35

PROVAR 5 Sarja 35 on täysautomaattinen taivutuskone, jossa on 5 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli) ja pitimen ja tuurnan poikittaisliike (akselit B1 ja B2).



PROVAR 5 Sarja 35 voi taittaa putkia joiden halkaisija on enintään 35mm ja siinä on kaksi työkalutasoa kiinteälle säteelle ja muuttuvalla säteelle, tai vaihtoehtoisesti kahdelle erilliselle kiinteälle säteelle.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen pois veto;
- tuurnan automaattinen voitelu.

SARJA 35

EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6
TEKNISET TIEDOT - PROVAR 5


OMINAISUUDET	U.M.	PROVAR 5
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	150
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	1000
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyörytyksen nopeus	°/1"	540
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
B1 maks. vaakatason liike	mt/1"	24
B1 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
B2 maks. vaakatason liikenopeus	mt/1"	24
B2 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Paino	+/- Kg	3300

OMINAISUUDET	U.M.	PROVAR 5
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	35x4
Muuttuva säde R=42 Kg/mm ² keskisäde min 10D	mm	25x2
Pyöreä putki, rst	mm	35x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	35x5
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	30x30x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	20x35x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x25x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	25
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	20x20
Minimi taivutussäde	mm	≥25
Min sisäsäde special	mm	≤25
Max keskisäde rullilla	mm	200
Tuurnan palautusisku	mm	60
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3450
Konnen jatko	mm	1540

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua