

TEKNISET TIEDOT - EURO CN1

TAIVUTUSKONEET

EURO CN1 SARJA 35

EURO 35 CN1 (Sarja 35) on 1-akselinen (Y) putkentaivutus kone ruostumattomasta teräksestä, raudasta, kuparista, messingistä tai muista metalliseoksista valmistettujen halkaisijaltaan enintään 35 mm: n putkien taivutukseen. EURO 35 CN1 mallissa on automaattinen taivutus ja manuaalinen pituus- ja rotaatiosäätö.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen pois veto;
- tuurnan automaattinen voitelu.



SARJA 35



EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

OMINAISUUDET	U.M.	EURO
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	200
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
Paino	+/- Kg	2800

KAPASITEETTI	U.M.	EURO
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	35x4
Pyöreä putki, rst	mm	35x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	35x5
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	30x30x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	20x35x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x25x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	25
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	20x20
Tuurnan palautusisku	mm	60
Max taivutus kulma	°	195
Konnen pituus	mm	3450
Konnen jatko	mm	1540

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua